

Υδροπλυστικά Ζεστού - Κρύου Νερού



**It just works...**

Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέον καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στον χώρο των υδροπλυστικών από το 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδροπλυστικά ετησίως, και τα εξάγει σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και συνεχώς δημιουργεί νέες τεχνολογίες καλύπτοντας τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής βιομηχανίας. Η ποιότητα των προϊόντων της ANNOVI REVERBERI είναι πλέον αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο.

**TSS®**  
Total Stop  
SYSTEM

 Ζεστόν  
νερού

 Επαγγελματική  
χρήση


## MOD. 4550

### Διαθέτει:

- Ορειχάλκινη αντλία με 3 κεραμικά πιστόνια με σύστημα μπιέλας (S134)
- Σύστημα TSS (Stop μηχανής από απόσταση)
- Μηχανισμός για αργή εκκίνηση του λέβητα
- Πιεσόμετρο ασφαλείας για σβήσιμο του λέβητα σε περίπτωση έλλειψης νερού
- Ηλεκτρικό μοτέρ με θερμική προστασία
- Κάθετος λέβητας INOX
- Σύστημα ψύξης του καυστήρα από ανεξάρτητο ηλεκτρικό μοτέρ
- Διπλή σερπετίνα και πάτο από ειδικό ταιμέντο για να διατηρεί τη θερμοκρασία νερού
- Αντλία πετρελαίου με γρανάζι και διπλό σωλήνα
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρων
- Θερμοστάτη - Φίλτρο νερού - Σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 8 μέτρων
- Πιστόλα με κεφαλή επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης
- Ενωματωμένο μηχανισμό αναρρόφησης απορρυπαντικού
- Θερμοστάτης ρύθμισης θερμοκρασίας νερού

ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ BAR (max)	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (lit/ώρα)	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (watt)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ		
				° C	° C max	Δt°
MOD.4550 (22739)	130	600	2300	30	150	45

ΤΑΣΗ (volt)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (cm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
230	48	44x75x72	018500697	1680,00€

### Παρελόμενα για Mod. 4550

COD	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
40824	Πιστόλα	013300209	70,00€
50691	Προέκταση	013300229	78,00€
40639	Προέκταση με μπεκ turbo	013300234	110,00€
50689	Σωλήνας	013300241	157,00€
3195	Μπεκ [ 1/4 - 1,5 / 35 ]	013300158	16,00€
3052	Εξάρτημα Υδραμβολής	013300255	205,00€
40689	Βούρτσα περιστροφική	013300263	45,00€
40683	Σωλήνας Αποφράξεων	013300268	120,00€



\* Για απορρυπαντικά  
βλέπε σελ. 109.



**Συμβουλή:** Συνίσταται η χρήση του φίλτρου νερού (ειδικά σε περιοχές "σκληρών" νερών είναι απαραίτητο)  
βλέπε σελίδα 104





# ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ



ANNOVI  
REVERBERI

380V



Ζεστού  
νερού



Επαγγελματική  
χρήση



## MOD. 6620

### Διαθέτει:

- Αντλία με 3 κεραμικά πιστόνια με σύστημα μπιέλας (S126)
- Αυτόματη βαλβίδα By-pass
- Ρυθμιστή πίεσης
- S.T.T. Σύστημα προστασίας με πλήρη παύση λειτουργίας της μηχανής
- Ηλεκτρικό μοτέρ με θερμικό προστασίας
- Κάθετος λέβητας υψηλής απόδοσης με βάση από ειδικό τσιμέντο που διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού και διπλή σερπαντίνα
- Θερμοστάτη
- Φίλτρο νερού
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρων
- Σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων

- Πιστόλα με κεφαλή επιλογής υψηλής - χαμηλής πίεσης
- Θερμοστάτης ρύθμισης θερμοκρασίας νερού
- Ενσωματωμένο μηχανισμό αναρρόφησης απορρυπαντικού
- Κεφαλή λέβητα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μανόμετρο
- Ρυθμιστή πίεσης



Ζεστού  
νερού



Επαγγελματική  
χρήση



## MOD. 7800

### Διαθέτει:

- Αντλία με 3 κεραμικά πιστόνια με σύστημα μπιέλας (S228)
- Αυτόματη βαλβίδα By-pass
- Ρυθμιστή πίεσης
- S.T.T. Σύστημα προστασίας με πλήρη παύση λειτουργίας της μηχανής
- Ηλεκτρικό μοτέρ με θερμικό προστασίας
- Κάθετος λέβητας υψηλής

- απόδοσης με βάση από ειδικό τσιμέντο που διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού
- Θερμοστάτη
- Φίλτρο νερού
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρων
- Ενσωματωμένο μηχανισμό αναρρόφησης απορρυπαντικού
- Θερμοστάτης για τη ρύθμιση θερμοκρασίας

- του νερού
- Πιστόλα κομπλέ με κεφαλή επιλογής υψηλής - χαμηλής πίεσης
- Λέβητας με σερπαντίνα θέρμανσης
- Κεφαλή λέβητα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μανόμετρο
- Πίεση ρυθμιζόμενη
- Ρυθμιζόμενη αναρρόφηση απορρυπαντικού

ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ BAR (max)	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (lit/ώρα)	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (watt)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ		
				°C	°C max	Δt°
MOD.6620 (22366)	150	600	3300	30	150	65

ΤΑΣΗ (volt)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (cm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
380	76	58x85x70	018500698	2800,00€

ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ BAR (max)	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (lit/ώρα)	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (watt)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ		
				°C	°C max	Δt°
MOD.7800 (22369)	200	900	9000	30	150	50

ΤΑΣΗ (volt)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (cm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
380	130	64x102x85	018500699	3900,00€

### Παρελκόμενα για Mod. 6620

COD	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
50245	Πιστόλα	013300210	80,00€
50246	Προέκταση	013300230	40,00€
50247	Σωλήνας	013300242	86,00€
3195	Μπεκ [ 1/4 - 1,5 / 35 ]	013300158	16,00€
3053	Εξάρτημα Υδραμμοβολής	013300256	200,00€
40606	Βούρτσα περιστροφική	013300262	35,00€
50244	Μπεκ Αποφράξεων	013300269	40,00€
40697	Μπεκ Turbo	013300280	110,00€

### Παρελκόμενα για Mod. 7800

COD	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
50245	Πιστόλα	013300210	80,00€
50253	Προέκταση	013300231	40,00€
50252	Σωλήνας	013300243	116,00€
3087	Μπεκ [ 1/4 - 2,5 / 40 ]	013300152	16,00€
3052	Εξάρτημα Υδραμμοβολής	013300255	200,00€
40606	Βούρτσα περιστροφική	013300262	35,00€
50251	Μπεκ Αποφράξεων	013300270	48,00€
40700	Μπεκ Turbo	013300281	117,00€

\*ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



\* Για απορρυπαντικά  
Βλέπε σελ. 109.



**Συμβουλή:** Συνίσταται η χρήση του φίλτρου νερού (ειδικά σε περιοχές "σκληρών" νερών είναι απαραίτητο)  
Βλέπε σελίδα 104



# ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ



380V

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



Ζεστού νερού



Επαγγελματική χρήση



## MOD. 8830

### Διαθέτει:

- Αντλία με 3 κεραμικά πιστόνια με σύστημα μπιέλας (S194)
- Αυτόματη βαλβίδα By-pass
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- T.S.T. Σύστημα προστασίας με έλεγχο από απόσταση (πλήρης παύση λειτουργίας με χρονοδιακόπτη)
- Επιβράδυνση εκκίνησης του λέβητα 3"
- Παύση λειτουργίας λόγω έλλειψης νερού
- Παύση λειτουργίας του καυστήρα λόγω έλλειψης πετρελαίου
- Ηλεκτρικό μοτέρ με θερμικό προστασίας
- Έλεγχος της χαμηλής τάσης 24 V
- Κάθετος λέβητας υψηλής απόδοσης με βάση από ειδικό ταίμεντο που διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού
- Θερμοστάτη

- Πιστόλα κομπλέ με κεφαλή επιλογής υψηλής - χαμηλής πίεσης με μπεκ βεντάλιας
- Σωλήνια υψηλής πίεσης 10 μ.
- Φωτεινές ενδείξεις: τάσης, πετρελαίου, νερού
- Θερμοστάτης για τη ρύθμιση θερμοκρασίας νερού
- Σασί από ασάλι
- Λέβητας με σερπαντίνα θέρμανσης
- Κεφαλή λέβητα από ανοξείδωτο ασάλι
- Μανόμετρο
- Πίεση ρυθμιζόμενη
- Φρένο παρκαρίσματος
- Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ασάλι
- Ρυθμιστής πίεσης
- Φίλτρα νερού, πετρελαίου, απορρυπαντικού

ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ BAR (max)	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (lit/ώρα)	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (watt)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ		
				°C	°C max	Δt°
MOD.8830 (22371)	200	1260	11000	30	150	55

ΤΑΣΗ (volt)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (cm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
380	202	70x115x104	018500700	5600,00€

Παρελκόμενα για Mod. 8830			
COD	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
50245	Πιστόλα	013300210	80,00€
50253	Προέκταση	013300231	40,00€
50252	Σωλήνας	013300243	116,00€
3089	Μπεκ [ 1/4 - 2,5 / 60 ]	013300155	16,00€
3054	Εξάρτημα Υδραμμοβολής	013300257	210,00€
50251	Μπεκ Αποφράξεων	013300270	48,00€
40701	Μπεκ Turbo	013300282	117,00€



Ζεστού νερού



Επαγγελματική χρήση



## MOD. 9910

### Διαθέτει:

- Αντλία με 3 κεραμικά πιστόνια με σύστημα μπιέλας (S194)
- Δοχείο νερού ανοξείδωτο - Αυτόματη βαλβίδα by-pass - Ρυθμιστή πίεσης
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- T.S.T. Σύστημα προστασίας με έλεγχο από απόσταση (πλήρης παύση λειτουργίας με χρονοδιακόπτη)
- Επιβράδυνση εκκίνησης του λέβητα 3"
- Παύση λειτουργίας λόγω μικροαπωλειών
- Παύση λειτουργίας κατόπιν 1 ώρας μη λειτουργίας
- Παύση λειτουργίας λόγω έλλειψης νερού
- Παύση λειτουργίας του καυστήρα λόγω έλλειψης πετρελαίου
- Ηλεκτρικό μοτέρ με θερμικό προστασίας
- Μετασχηματιστής τάσης για την αντλία πετρελαίου (500 W)

- Έλεγχος της χαμηλής τάσης 24 V - Ρυθμιζόμενη αναρρόφηση απορρυπαντικού
- Κάθετος λέβητας υψηλής απόδοσης με βάση από ειδικό ταίμεντο που διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού
- Θερμοστάτη - Φίλτρα νερού - Πετρελαίου - Απορρυπαντικού
- Πιστόλα κομπλέ με κεφαλή επιλογής υψηλής - χαμηλής πίεσης με μπεκ βεντάλιας
- Σωλήνια υψηλής πίεσης 10 μ.
- Φωτεινές ενδείξεις: τάσης, πετρελαίου, νερού
- Θερμοστάτης για τη ρύθμιση θερμοκρασίας νερού
- Σασί από ασάλι
- Λέβητας με σερπαντίνα θέρμανσης
- Κεφαλή λέβητα από ανοξείδωτο ασάλι
- Μανόμετρο - Πίεση ρυθμιζόμενη
- Φρένο παρκαρίσματος
- Βαλβίδα ατμού
- Δοχείο αντισκληρυντικού

ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ BAR (max)	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (lit/ώρα)	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (watt)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ		
				°C	°C max	Δt°
MOD.9910 (22372)	200	1260	11000	30	150	55

ΤΑΣΗ (volt)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (cm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
380	221	70x115x105	018500701	6300,00€

Παρελκόμενα για Mod. 9910			
COD	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
50853	Πιστόλα	013300211	140,00€
50257	Προέκταση	013300232	55,00€
50252	Σωλήνας	013300243	116,00€
3089	Μπεκ [ 1/4 - 2,5 / 60 ]	013300155	16,00€
3054	Εξάρτημα Υδραμμοβολής	013300257	210,00€
50251	Μπεκ Αποφράξεων	013300270	48,00€
40701	Μπεκ Turbo	013300282	117,00€



**Συμβουλή:** Συνιστάται η χρήση του φίλτρου νερού (ειδικά σε περιοχές "σκληρών" νερών είναι απαραίτητο)  
Βλέπε σελίδα 104



\* Για απορρυπαντικά  
Βλέπε σελ. 109.



\*ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο.Π.Α.