




ΑΝΤΛΙΕΣ PQB

Οι αντλίες της σειράς αυτής είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό και είναι κατάλληλες για ψέκασμα, ξέπλυμα, πότισμα κτλ.




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		Q MAX (Lt./min)	H MAX (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (φ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	HP	KW							
PQB-350	0.47	0.35	150	7	1	5.6	220 x 150 x 280	017001211	57,00€
PQB-750	1	0.75	20	9	1	6.5	220 x 150 x 280	017001212	74,00€



ΑΝΤΛΙΕΣ PQW

Οι αντλίες της σειράς αυτής είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό και είναι κατάλληλες για ψέκασμα, ξέπλυμα, πότισμα κτλ.




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		Q MAX (Lt./min)	H MAX (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (φ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	HP	KW							
PQW-400	0.55	0.4	133	6	1	5.8	220 x 150 x 280	017001219	62,00€
PQW-750	1	0.75	183	9	1	7	220 x 150 x 280	017001220	77,00€



ΑΝΤΛΙΕΣ SPP

Οι αντλίες της σειράς αυτής είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ασάλι, επιτυγχάνοντας έτσι την αντιδιαβρωτική τους προστασία. Το εύρος των εφαρμογών τους είναι μεγάλο, η άντληση νερού θάλασσας όμως πρέπει να τονιστεί.(!)




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		Q MAX (Lt./min)	H MAX (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (φ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	HP	KW							
SPP-400S	0.55	0.4	150	7	1	5.7	220 x 150 x 280	017001213	78,00€
SPP-750S	1	0.75	192	9	1	6.5	220 x 150 x 300	017001214	90,00€



ΑΝΤΛΙΕΣ QPW

Οι αντλίες της σειράς αυτής είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, επιτυγχάνοντας έτσι την αντιδιαβρωτική τους προστασία. Το εύρος των εφαρμογών τους είναι μεγάλο, η άντληση νερού θάλασσας όμως πρέπει να τονιστεί. (!)




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		Q MAX (Lt./min)	H MAX (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (φ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	HP	KW							
QPW-400	0.55	0.4	150	6	1	7	220 x 180 x 360	017001221	78,00€
QPW-750	1	0.75	233	8	1	7.4	220 x 180 x 360	017001222	76,00€



ΑΝΤΛΙΕΣ QDX

Η υποβρύχια σειρά αντλιών QDX χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος και βάρος τους. Χρησιμοποιούνται κατα κύριο λόγο στην περιφέρεια για άντληση υδάτων από πηγάδια.




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		Q MAX (Lt./min)	H MAX (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (φ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	HP	KW							
QDX10-12-0,55	0.75	0.55	167	12	2	10	390 x 190 x 210	017001215	100,00€
QDX15-10-0,75	1	0.75	250	10	2	17	420 x 200 x 220	017001216	120,00€
QX6-25-1,1	1.5	1.1	100	25	2	21	530 x 180 x 220	017001217	180,00€
QX10-32-2,2	3	2.2	167	30	1 1/2	45	570 x 220 x 250	017001218	260,00€



ΑΝΤΛΙΕΣ WQ

Η υποβρύχια σειρά αντλιών λυμάτων WQ, χρησιμοποιείται κυρίως σε αγροτικές, αρχιτεκτονικές, προστασίες περιβάλλοντος, βιομηχανικές και εργοταξιακές χρήσεις.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		Q MAX (Lt./min)	H MAX (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (φ)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ) (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	HP	KW							
WQ8-15-1,1	1.5	1.1	133	15	2	21	490 x 300 x 230	017001224	300,00€
WQ10-15-1,5	2	1.5	166	15	2	23	520 x 290 x 260	017001225	385,00€
WQ15-15-2,2	3	2.2	250	15	2	45	630 x 270 x 290	017001226	550,00€